



VER.DATE: 05/07/2019









ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 0-30 ΜΙΝ 1 ΕΠΑΦΗΣ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ. ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ
 ΤΙΜΗ 1 - ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ
 ΤΙΜΗ 2 - ΑΓΟΡΑ > 100 ΕΥΡΩ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ENTRELEC /SCHIELE
 ΤΙΜΗ 3 - ΑΓΟΡΑ > 300 ΕΥΡΩ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ENTRELEC /SCHIELE

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ E-MAIL ΣΤΟ: sales@dimoulas.com.gr
 με τα στοιχεία σας για την αποστολή της προσφοράς

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
 Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοροποίησης των περιγραφών από αυτές του κατασκευαστή, υπερισχύουν πάντα οι περιγραφές του κατασκευαστή

Κωδικός	Περιγραφή Λοιπά στοιχεία	Φωτο		Τιμή	
		ΠΡΟΣΟΨΗ	ΕΤΙΚΕΤΤΑ		
ΣΟΡ13.ΕΡΕ5	ΧΡΟΝ.ΡΕΛΕ 1WE 0,3s-30min AC/DC24V/AC220-240 ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ (DELAY ON)			T1 20,00	*
2.550.107.51	Relay επαφή off για 0,3...30min (max) από την ενεργοποίηση του χρονικού			T2 15,00	
				T3 10,00	
ΣΟΡ13.ΕΡΕ3	ΧΡΟΝ. ΡΕΛΕ 1WE 0,3-30S AC/DC24V/AC220-240V ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ (DELAY ON)			T1 20,00	*
2.550.107.41	Relay επαφή off για 0,3...30sec (max) από την ενεργοποίηση του χρονικού			T2 15,00	
				T3 10,00	
ΣΟΡ13.ΕΡΕ2	ΧΡΟΝ.ΡΕΛΕ 1WE 0,1-10sec AC/DC24V/AC220-240 ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ (DELAY ON)			T1 20,00	*
2.550.107.11	Relay επαφή off για 0,1...10sec (max) από την ενεργοποίηση του χρονικού			T2 15,00	
				T3 10,00	
ΣΟΡ13.ΥΔΕ3	ΧΡΟΝ.ΡΕΛΕ 1WE 3-300sec AC/DC24V AC220-240V ΑΣΤΕΡΟΣ-ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ			T1 24,24	*
2.550.207.21	Εναλλαγή μεταγωγικής επαφής μετα απο 3...300sec (max) από την ενεργοποίηση του χρονικού για χρονο παραμονής 50ms και υστερα επαναφορά στην αρχική κατάσταση			T2 15,00	
				T3 12,00	
ΣΟΡ13.ΥΔΕ2	ΧΡΟΝ.ΡΕΛΕ 1WE 0,3-30sec AC/DC24V AC220-240 ΑΣΤΕΡΟΣ-ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ			T1 24,24	*
2.550.207.41	Εναλλαγή μεταγωγικής επαφής μετα απο 0,3...30sec (max) από την ενεργοποίηση του χρονικού για χρονο παραμονής 50ms και υστερα επαναφορά στην αρχική κατάσταση			T2 15,00	
				T3 12,00	
ΣΟΡ13.ΑΗΕ3	ΧΡΟΝ.ΡΕΛΕ 1WE 0,3-30sec AC220-240V ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ (ΠΤΩΣΗ) (DELAY OFF)			T1 24,64	*
2.550.111.41	Relay επαφή off μετα απο 0,3...30sec (max) από την απενεργοποίηση της αυχ τροφοδ.			T2 15,00	
				T3 12,00	
ΣΟΡ13.ΥΔΕ1	ΧΡΟΝ.ΡΕΛΕ 1WE 0,1-10sec AC/DC24V AC220-240 ΑΣΤΕΡΟΣ-ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣ.ΣΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ			T1 25,12	&
2.550.207.11	Εναλλαγή μεταγωγικής επαφής μετα απο 0,1...10sec (max) από την ενεργοποίηση του χρονικού για χρονο παραμονής 50ms και υστερα επαναφορά στην αρχική κατάσταση			T2 20,00	
				T3 13,00	

Κωδικός	Περιγραφή Λοιπά στοιχεία	Φωτο			Τιμή	
		ΠΡΟΣΟΨΗ	ΕΤΙΚΕΤΤΑ			
Προμηθευτή	Λεπτομερή περιγραφή					
ΣΟΡ13.ΑΗΕ6	ΧΡΟΝΙΚΟ ΡΕΛΑΙ 1WE 3-300S AC 220-240V ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ (ΠΤΩΣΗ) (DELAY OFF)			T1 25,36		&
2.550.111.21	Relay επαφή off μετα απο 3...300sec (max) από την απενεργοποίηση της αυχ τροφοδ.			T2 20,00		
				T3 13,00		
ΣΟΡ13.ERC1	ΧΡΟΝ. ΚΑΘ. ΣΤΗΝ ΕΛΞΗ ERC 0,1-10s 24/220 ΜΕ ΣΥΝΔΕΞΕΙΣ ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟΥ ΚΛΩΒΟΥ			T1 28,64		
2.530.107.11	-			T2 20,00		
				T3 15,00		
ΣΟΡ13.SDE1	ΧΡΟΝ.ΡΕΛΕ 1WE 0,3-30sec AC220-240 ΑΣΤΕΡΟΣ-ΤΡΙΓ.ΜΕ ΠΛΑΥΣΗ 30ms ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΓ			T1 29,12		*
2.550.211.41	-			T2 20,00		
				T3 15,00		
ΣΟΡ13.SDE3	ΧΡΟΝΙΚΟ 24 AC/DC/240V AC 0,3...30s ΑΣΤΕΡΟΣ - ΤΡΙΓΩΝΟΥ			T1 29,12		*
2.550.217.41	-			T2 20,00		
				T3 15,00		
ΣΟΡ13.SDE2	ΧΡΟΝ.ΡΕΛΕ 1WE 0,3-30sec AC110-130V ΑΣΤΕΡ.-ΤΡΙΓΩΝ. ΜΕ ΠΛΑΥΣΗ 30ms ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑ			T1 29,12		*
2.550.210.41	-			T2 20,00		
				T3 15,00		
ΣΟΡ13.YDE5	ΧΡΟΝ.ΡΕΛΕ 1WE 0,3-30sec AC110-130V ΑΣΤΕΡΟΣ-ΤΡΙΓΩΝ. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ			T1 32,00		*
2.550.200.41	Εναλλαγή μεταγωγικής επαφής μετα απο 0,3...30sec (max) από την ενεργοποίηση του χρονικού για χρονο παραμονής 50ms και υστερα επαναφορα στην αρχικη κατασταση			T2 20,00		
				T3 16,00		
ΣΟΡ13.VWC1	ΧΡΟΝ. ΠΑΛΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΞΗ 0,1-10s 24/220V			T1 33,52		
2.530.137.11	-			T2 25,00		
				T3 16,00		
ΣΟΡ13.VWE6	ΧΡΟΝΙΚΟ ΡΕΛΑΙ 1WE 3-300S AC 220-240V ΜΕ ΠΑΛΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ			T1 33,60		
2.550.131.21	Relay παλμος οπ διαρκειας 3...300sec (max) από την ενεργοποίηση του χρονικού			T2 25,00		
				T3 17,00		
ΣΟΡ13.VWE1	ΧΡΟΝ.ΡΕΛΕ 1WE 0,1...10S 24VAC/DC 240V AC ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΡΕΛΕ			T1 33,60		
2.550.137.11	Relay παλμος οπ διαρκειας 0,1...10sec (max) από την ενεργοποίηση του χρονικού			T2 25,00		
				T3 17,00		
ΣΟΡ13.VWE3	ΧΡΟΝ.ΡΕΛΕ 1WE 3-300S 24V AC/DC 240 V AC			T1 33,60		
2.550.137.21	Relay παλμος οπ διαρκειας 3...300sec (max) από την ενεργοποίηση του χρονικού			T2 25,00		
				T3 17,00		
ΣΟΡ13.EBC1	ΠΑΛΜΟΧΡΟΝΙΚΟ 0,1-10s AC/DC24/AC220-240V ΜΕ ΚΛΕΜΜΟΣΗΜΕΙΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟΥ ΚΛΩΒΟΥ			T1 34,48		
2.530.167.11	-			T2 25,00		
				T3 17,00		

Κωδικός	Περιγραφή Λοιπά στοιχεία	Φωτο			Τιμή	
		ΠΡΟΣΟΨΗ	ΕΤΙΚΕΤΤΑ			
Προμηθευτή	Λεπτομερή περιγραφή					
ΣΟΡ13.ARE2	ΧΡΟΝ. ΡΕΛΕ 1WE 0,3-30S AC/DC24V/AC220-240V ΜΕ ΚΑΘ.ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΩΡΙΣ ΒΟΗΘ.ΤΑΣΗ.			T1 34,80		&
2.550.127.41	Relay επαφή off μετα απο 0,3...30sec (max) από την απενεργοποίηση του χρονικου			T2 25,00		
				T3 17,00		
ΣΟΡ13.AWE8	ΧΡΟΝ. ΡΕΛΕ 1 ΜΕΤ. 0,3-30s 220-240VAC			T1 35,60		&
2.550.141.41	Relay παλμοσηδιαρκειας 0,3...30sec (max) από την απενεργοποίηση της αυχ τροφοδ.			T2 25,00		
				T3 18,00		
ΣΟΡ13.AHE4	ΧΡΟΝ.ΡΕΛΕ 1WE 3-300sec AC 24V ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ (ΠΤΩΣΗ) (DELAY OFF)			T1 35,60		
2.550.118.21	Relay επαφή off μετα απο 3...300sec (max) από την απενεργοποίηση της αυχ τροφοδ.			T2 25,00		
				T3 18,00		
ΣΟΡ13.AHE5	ΧΡΟΝ.ΡΕΛΕ 1WE 3-300sec AC110-130V ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ (ΠΤΩΣΗ) (DELAY OFF)			T1 35,60		&
2.550.110.21	Relay επαφή off μετα απο 3...300sec (max) από την απενεργοποίηση της αυχ τροφοδ.			T2 25,00		
				T3 18,00		
ΣΟΡ13.AHC9	ΧΡΟΝ. ΚΑΘ. ΣΤΗΝ ΠΤΩΣΗ 3-300s AC 220-240			T1 35,60		
2.530.111.21	-			T2 25,00		
				T3 18,00		
ΣΟΡ13.AWE10	ΧΡΟΝΙΚΟ 240 V AC 0,1...10s ΠΑΛΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΤΩΣΗ			T1 35,60		
2.550.141.11	Relay παλμος ον διαρκειας 0,1...10sec (max) από την απενεργοποίηση της αυχ τροφοδ.			T2 25,00		
				T3 18,00		
ΣΟΡ13.AWE12	ΧΡΟΝ.ΡΕΛΕ 1WE 0,05-1SEC AC 220..240V ΠΑΛΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΩΡΙΣ ΒΟΗΘ.ΤΑΣΗ			T1 36,00		&
2.550.151.31	Relay παλμος ον διαρκειας 0,05...1sec (max) από την απενεργοποίηση του χρονικου			T2 25,00		
				T3 18,00		
ΣΟΡ13.ΜΚΕ1	ΧΡΟΝΙΚΟ ΡΕΛΑΙ 0,1-10S/3-300S AC/DC 24-240V 4 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ-2 ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΞΟΔΟΣ ΘΥΡΙΣΤΟ			T1 37,28		*
2.550.019.00	4 δυνατοτητες λειτουργιας αναλογα με τις εξωτερικες συνδεσεις, thyristor, (δυο περιοχες χρονου: 0,1...10sec και 3...300sec) Λειτουργια 1: επαφή off για 0,1...300sec (max) από την ενεργοποίηση του χρονικου Λειτουργια 2: παλμος ον διαρκειας 0,1...300sec (max) από την ενεργοποίηση του χρονικου Λειτουργια 3: ακολουθια παλμων on/off διαρκειας 0,1...300sec (max) από την ενεργοποίηση του χρονικου Λειτουργια 4: ακολουθια παλμων off/on διαρκειας 0,1...300sec (max) από την ενεργοποίηση του χρονικου			T2 25,00		
				T3 19,00		
ΣΟΡ13.ARE4	ΧΡΟΝ.ΡΕΛΕ 1WE 0,3-30sec AC110-130V ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ (ΠΤΩΣΗ) (DELAY OFF)			T1 41,60		&
2.550.120.41	Relay επαφή off μετα απο 0,3...30sec (max) από την απενεργοποίηση του χρονικου			T2 30,00		
				T3 20,00		