



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠ. ΔΗΜΟΥΛΑΣ – ΒΑΙΑ ΣΠ. ΔΗΜΟΥΛΑ Ε.Ε.

ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ








ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΡΗΤΗΣ 26 – 10439 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 8833337 ΦΑΞ: 210 8834436




SITE: www.dimoulas.com.gr





ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 16 ΕΞΟΔΩΝ PLC ΜΕ RELAY WAGO 24 VDC - 230 VAC - 115 VAC

24 VDC									
ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΜΧ.	PACK. UNIT	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΑ 1 ΤΜΧ	ΕΚΠΤ. (%)	ΚΑΘ. ΑΞΙΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ	
ΚΑΡΤΑ 16 ΕΞΟΔΩΝ PLC ΚΑΙ ΒΑΣΗ RELAY 1 ΟΝ/ΟΝ ΕΠΑΦΗΣ 16Α ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΟ RELAY									153,79
	750-1504	1	1	16DO 24V DC 0.5A	76,50	3	74,21	74,21	
	788-304	16	1	BASE & RELAY 24VDC, LED INDICATION, SPCO 1 (ON/ON) 16A	8,29	40	4,97	79,58	
	788-312	0	1	BASE & RELAY 24VDC, LED INDICATION, SPCO 2 (ON/ON) 2x8A	8,51	40	5,11	0,00	
ΚΑΡΤΑ 16 ΕΞΟΔΩΝ PLC ΚΑΙ RELAY 1 ΟΝ/ΟΝ ΕΠΑΦΗΣ 5Α, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΕ ΚΛΕΜΜΑ ΠΑΧΟΥΣ 6ΜΜ									216,96
	750-1504	1	1	16DO 24V DC 0.5A	76,50	3	74,21	74,21	
	859-304	16	25	RELAY TERMINAL BLOCK 20,4-26,4 VDC 10mA, LED INDICATION, 1 CHANGEOVER CONTACT (1U) (ON/ON) 5A	14,58	40	8,75	139,97	
	859-525	16	100	END PLATE, GREY, 1MM	0,29	40	0,17	2,78	
24 VDC (συνέχεια)									
ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΜΧ.	PACK. UNIT	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΑ 1 ΤΜΧ	ΕΚΠΤ. (%)	ΚΑΘ. ΑΞΙΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ	
ΚΑΡΤΑ 16 ΕΞΟΔΩΝ PLC ΜΕ ΒΥΣΜΑ 20 ΠΟΛΩΝ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΜΕ ΜΟΝΑΔΑ 16 RELAY 1 ΟΝ/ΟΝ ΕΠΑΦΗΣ 5Α									234,49






	750-1500	1	1	16DO 24V DC 0.5A Ribbon Cable	80,58	3	78,16	78,16
	704-5024	1	1	16 RELAY OUTPUT MODULE WITH MINIATURE SWITCHING RELAY EACH 1 CHANGEOVER CONTACT (1U) (ON/ON), LED INDICATION, 111x105x65, OPER. 24VDC, OUT: 5A	173,70	10	156,33	156,33
	706-3057/ 300-100 *	1	1	WAGO RIBBON CABLE 20/20 LENGTH 1M (ALSO FOR 750-1500)	22,58	10	20,32	20,32
ΚΑΡΤΑ 2 ON/ON RELAY ΕΞΟΔΩΝ PLC, 1A								287,35
	750-513	0	10	2DO 230VAC/30VDC 2A, ISOLATED, RELAY MAKE CONTACTS (ON/OFF), POTENTIAL FREE	37,03	3	35,92	0,00
	750-517	8	1	2DO 230VAC/300VDC 1.0A, ISOLATED, RELAY CHANGEOVER CONTACTS (ON/ON), POTENTIAL FREE	37,03	3	35,92	287,35
ΚΑΡΤΑ 16 ΕΞΟΔΩΝ PLC ΚΑΙ RELAY 1 ON/ON ΕΠΑΦΗΣ 12Α, ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ								306,13
	750-1504	1	1	16DO 24V DC 0.5A	76,50	3	76,50	76,50
	789-304	16	1	RELAY MODULE 24VDC, LED INDICATION, WITH 1 CHANGEOVER CONTACT (ON/ON) 12A	23,92	40	14,35	229,63

* Αντίστοιχα υπάρχουν σε 2 και 3 μέτρα καλώδιο

230 VAC									
ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΜΧ.	PACK. UNIT	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΑ 1 ΤΜΧ	ΕΚΠΤ. (%)	ΚΑΘ. ΑΞΙΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ	
ΚΑΡΤΑ 2 ON/ON RELAY ΕΞΟΔΩΝ PLC, 1A (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 1 ON/OFF ΕΠΑΦΗ 2Α)									287,35
	750-513	0	10	2DO 230VAC/30VDC 2A, ISOLATED, RELAY MAKE CONTACTS (ON/OFF), POTENTIAL FREE	37,03	3	35,92	0,00	
	750-517	8	1	2DO 230VAC/300VDC 1.0A, ISOLATED, RELAY CHANGEOVER CONTACTS (ON/ON), POTENTIAL FREE	37,03	3	35,92	287,35	
ΚΑΡΤΕΣ ΓΙΑ 16 ΕΞΟΔΟΥΣ PLC ΚΑΙ ΒΑΣΗ RELAY 1 ON/ON ΕΠΑΦΗΣ 16Α ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΟ RELAY									414,32
	753-540	4	1	4DO MODULE AC 120 (230) V HIGH-SIDE SWITCHING SHORT-CIRCUIT PROTECTED	71,40	3	69,26	277,03	

	753-110	4	25	CONNECTOR	1,84	3	1,78	7,14
	750-609	1	1	230V AC POWER SUPPLY MODULE/FUSE	26,60	3	25,80	25,80
	788-508	16	1	BASE & RELAY 230VAC, LED INDICATION, SPCO 1 (ON/ON), 16A	10,87	40	6,52	104,35
	788-516	0	1	BASE & RELAY 230VAC, LED INDICATION, DPCO 2 (ON/ON), 2x8A	11,30	40	6,78	0,00




ΚΑΡΤΑ 16 ΕΞΟΔΩΝ PLC ΚΑΙ RELAY 1 ON/ON ΕΠΑΦΗΣ 5Α, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΕ ΚΛΕΜΜΑ								519,82
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------


	753-540	4	1	4DO MODULE AC 120 (230) V HIGH-SIDE SWITCHING SHORT-CIRCUIT PROTECTED	71,40	3	69,26	277,03
	753-110	4	25	CONNECTOR	1,84	3	1,78	7,14
	750-609	1	1	230V AC POWER SUPPLY MODULE/FUSE	26,60	3	25,80	25,80
	859-358	16	1	RELAY TERMINAL BLOCK 230 VAC/DC 3.5mA, LED INDICATION, 1 CHANGEOVER CONTACT (1U) (ON/ON) 5A	21,57	40	12,94	207,07
	859-525	16	100	END PLATE, GREY, 1MM	0,29	40	0,17	2,78









230 VAC (συνέχεια)







ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΜΧ.	PACK. UNIT	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΑ 1 ΤΜΧ	ΕΚΠΤ. (%)	ΚΑΘ. ΑΞΙΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
--------	---------	------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	-------------

ΚΑΡΤΕΣ ΓΙΑ 16 ΕΞΟΔΟΥΣ PLC ΚΑΙ RELAY 1 ON/ON ΕΠΑΦΗΣ 12Α, ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ								594,03
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

	753-540	4	1	4DO MODULE AC 120 (230) V HIGH-SIDE SWITCHING SHORT-CIRCUIT PROTECTED	71,40	3	69,26	277,03
	753-110	4	25	CONNECTOR	1,84	3	1,78	7,14
	750-609	1	1	230V AC POWER SUPPLY MODULE/FUSE	26,60	3	25,80	25,80

	789-508	16	1	RELAY MODULE 230VAC, LED INDICATION, WITH 1 CHANGEOVER CONTACT (ON/ON) 12A	29,59	40	17,75	284,06
--	---------	----	---	--	-------	----	-------	--------

115 VAC									
ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΜΧ.	PACK. UNIT	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΑ 1 ΤΜΧ	ΕΚΠΤ. (%)	ΚΑΘ. ΑΞΙΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ	
ΚΑΡΤΑ 2 ON/ON RELAY ΕΞΟΔΩΝ PLC, 0.5A/1A									287,35
	750-514	8	10	2DO 125VAC/30VDC 0,5A AC/1A DC/ 2 CHANGEOVER CONTACTS (ON/ON), POTENTIAL FREE	37,03	3	35,92	287,35	
ΚΑΡΤΕΣ ΓΙΑ 16 ΕΞΟΔΟΥΣ PLC ΚΑΙ ΒΑΣΗ RELAY 1 ON/ON ΕΠΑΦΗΣ 16Α ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΟ RELAY									404,46
	753-540	4	1	4DO MODULE AC 120 (230) V HIGH-SIDE SWITCHING SHORT-CIRCUIT PROTECTED	71,40	3	69,26	277,03	
	753-110	4	25	CONNECTOR	1,84	3	1,78	7,14	
	750-615	1	10	120V AC POWER SUPPLY MODULE/FUSE	16,43	3	15,94	15,94	
	788-507	16	1	BASE & RELAY 115VAC, LED INDICATION, SPCO 1 (ON/ON) 16A	10,87	40	6,52	104,35	
	788-515	0	1	BASE & RELAY 115VAC, LED INDICATION, DPCO 2 (ON/ON) 2x8A	11,30	40	6,78	0,00	
ΚΑΡΤΑ 16 ΕΞΟΔΩΝ PLC ΚΑΙ RELAY 1 ON/ON ΕΠΑΦΗΣ 5Α, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΕ ΚΛΕΜΜΑ									514,47
	753-540	4	1	4DO MODULE AC 120 (230) V HIGH-SIDE SWITCHING SHORT-CIRCUIT PROTECTED	71,40	3	69,26	277,03	
	753-110	4	25	CONNECTOR	1,84	3	1,78	7,14	
	750-615	1	10	120V AC POWER SUPPLY MODULE/FUSE	16,43	3	15,94	15,94	

	859-367	16		RELAY TERMINAL BLOCK 115 VAC 4,2mA, LED 1 INDICATION, 1 CHANGEOVER CONTACT (1U) (ON/ON) 5A	22,04	40	13,22	211,58
	859-525	16	100	END PLATE, GREY, 1MM	0,29	40	0,17	2,78
115 VAC (συνέχεια)								
ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΜΧ.	PACK. UNIT	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΑ 1 ΤΜΧ	ΕΚΠΤ. (%)	ΚΑΘ. ΑΞΙΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΚΑΡΤΕΣ ΓΙΑ 16 ΕΞΟΔΟΥΣ PLC ΚΑΙ RELAY 2 ON/ON ΕΠΑΦΩΝ 8Α, ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ								598,48
	753-540	4	1	4DO MODULE AC 120 (230) V HIGH-SIDE SWITCHING SHORT-CIRCUIT PROTECTED	71,40	3	69,26	277,03
	753-110	4	25	CONNECTOR	1,84	3	1,78	7,14
	750-615	1	10	120V AC POWER SUPPLY MODULE/FUSE	16,43	3	15,94	15,94
	789-515 *	16	1	RELAY MODULE 115VAC, LED INDICATION, WITH 2 CHANGEOVER CONTACT (ON/ON) 8A	31,08	40	18,65	298,37

* Relay με τάση πηνίου 115 VAC και μία επαφή ON/ON, κατά ειδική παραγγελία

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ.

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ E-MAIL ΣΤΟ: sales@dimoulas.com.gr με τα στοιχεία σας για την αποστολή της προσφοράς